

Table des matières

Installer un serveur DAoC sous Linux 3

Installer un serveur DAoC sous Linux

Les infos contenues dans cet article fonctionnent avec Ubuntu 20.04. Le moteur de serveur de jeu utilisé est développé en C#. Il faut donc installer un environnement *mono* suffisamment récent et à jour pour le faire fonctionner. On va voir ici les étapes pour faire fonctionner tout ce bazar. On aura besoin des composants ci-dessous :

- base de données : MariaDB
- framework .NET/C# : [mono](#) - à jour
- moteur de jeu : fork de [Dawn of Light](#) : [DOLSharp-1127](#)
- base de données du jeu (mobs, sorts, etc) : [Eve Of Darkness](#)

Packages à installer

```
apt install mono-complete mono-devel git unzip mariadb-server nuget
```

Création d'un utilisateur *dol* dédié :

On crée un user *dol* dont le home directory */home/dol* servira de référence pour toutes les commandes passées.

Création de la base de données :

Après avoir installé MariaDB on peut créer la base de données (UTF8, important), l'utilisateur et on ajuste les droits.

```
CREATE DATABASE dol CHARACTER SET utf8;
CREATE USER 'dol'@'%' IDENTIFIED BY 'YourPassword';
GRANT SELECT , INSERT , UPDATE , CREATE , INDEX , ALTER , CREATE TEMPORARY TABLES , CREATE VIEW , SHOW VIEW , CREATE ROUTINE,
ALTER ROUTINE, EXECUTE, DROP, DELETE \
ON `dol` . * TO 'dol'@'%' IDENTIFIED BY 'YourPassword';
```

Import des données :

Plusieurs bases de données sont disponibles, certaines plus ou moins à jour ou fidèles par rapport aux serveurs officiels. Ici on part sur la base *Eve of Darkness* qui est un énième fork mais qui est plutôt fidèle à ce qu'on trouve sur <https://camelot.allakhazam.com/>. Je détaille comment récupérer et importer les données, c'est pas forcément très intuitif :

```
git clone https://github.com/Eve-of-Darkness/db-public.git
cd db-public
mv src/scripts/config/config.example.yml src/scripts/config/config.yml
cd src/scripts/bin/linux/
./concat
mysql -u dol -p dol < ./public-db.sql
```

Récupération et compilation du moteur de jeu

Encore une fois ce n'est pas forcément très bien documenté et on ne cross-compile pas du C# sous Linux tous les jours. On récupère le fork *DOLsharp-1127* qui permet de faire fonctionner les clients les plus récents (> version 1.124). Si vous souhaitez faire fonctionner des clients plus anciens il faut utiliser le dépôt <https://github.com/Dawn-of-Light/DOLSharp>. Celui-ci est peut-être parfois plus à jour mais ne supporte correctement que la version 1.109.

Juste avant de lancer la compilation, on [patche](#) pour permettre aux joueurs d'ouvrir une fenêtre de *train* à n'importe quel endroit dans le jeu. C'est un choix personnel non obligatoire. Le champ à modifier dans la table *ServerProperty* est *allow_train_everywhere* (=> valeur : True / False).

```
mkdir work/
git clone https://github.com/Los-0jos/DOLSharp-1127
cd DOLSharp-1127
sed -i '/SharpZipLib/a <package id="MySQL.Data" version="6.10.9" targetFramework="net45" />' DOLServer/packages.config
nuget restore DOLServer/packages.config -SolutionDirectory ./

sed -i 's/if (client.Account.PrivLevel == (int)ePrivLevel.Player &&& (trainer == null || trainer.CanTrain(client.Player) == false))/if (!DOL.GS.ServerProperties.Properties.ALLOW_TRAIN_ANYWHERE &&& client.Account.PrivLevel == (int)ePrivLevel.Player)/g' GameServer/commands/playercommands/train.cs
sed -i "s/if (client.Account.PrivLevel == (int)ePrivLevel.Player)/if (!DOL.GS.ServerProperties.Properties.ALLOW_TRAIN_ANYWHERE &&& client.Account.PrivLevel == (int)ePrivLevel.Player)/g"
GameServer/packets/Client/168/PlayerTrainRequestHandler.cs
sed -i '/BACKUP_DELETED_CHARACTERS/a /// <summary>\n/// Allow players to /train without having a trainer present\n/// </summary>\n[ServerProperty("classes", "allow_train_anywhere", "Allow players to use the /train command to open a trainer window anywhere in the world?", true)]\npublic static bool ALLOW_TRAIN_ANYWHERE { get; set; }'
GameServer/serverproperty/ServerProperties.cs

# Compilation
MONO_IOMAP=case msbuild /p:Configuration=Release "Dawn of Light.sln"
ln -s /home/dol/work/DOLSharp-1127/Release /home/dol/live
```

On crée un lien symbolique vers le moteur compilé, c'est plus simple. Lors de la première compilation il est normal d'avoir des erreurs. Avant la première exécution du moteur il faut créer un répertoire *config* avec le fichier *serverconfig.xml* dont voici le contenu ci-dessous. Les paramètres importants sont :

- **EnableUPNP** qui doit être à *False* ;
- la chaîne **DBConnectionString** qui doit contenir les infos de connexion à la base de données. Le *DBType* est quant à lui positionné à *MySQL* (bien qu'on utilise MariaDB).

```
dol@dolct:~$ cat /home/dol/live/config/serverconfig.xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <Server>
    <Port>10300</Port>
    <IP>0.0.0.0</IP>
    <RegionIP>0.0.0.0</RegionIP>
    <RegionPort>10400</RegionPort>
    <UdpIP>0.0.0.0</UdpIP>
    <UdpPort>10400</UdpPort>
    <EnableUPnP>False</EnableUPnP>
    <DetectRegionIP>True</DetectRegionIP>
    <ServerName>Dawn Of Light</ServerName>
    <ServerNameShort>DOLSERVER</ServerNameShort>
    <LogConfigFile>./config/logconfig.xml</LogConfigFile>
    <ScriptCompilationTarget>./lib/GameServerScripts.dll</ScriptCompilationTarget>
    <ScriptAssemblies>System.dll,System.Xml.dll</ScriptAssemblies>
    <EnableCompilation>True</EnableCompilation>
    <AutoAccountCreation>True</AutoAccountCreation>
    <GameType>Normal</GameType>
    <CheatLoggerName>cheats</CheatLoggerName>
    <GMActionLoggerName>gmactions</GMActionLoggerName>
    <InvalidNamesFile>./config/invalidnames.txt</InvalidNamesFile>
    <DBType>MySQL</DBType>
    <DBConnectionString>Server=localhost;Database=dol;User ID=dol;Password=YourPassword;Treat Tiny As
Boolean=False</DBConnectionString>
    <DBAutosave>True</DBAutosave>
    <DBAutosaveInterval>5</DBAutosaveInterval>
    <CpuUse>1</CpuUse>
  </Server>
</root>
```

Customisation de la base de données

```
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='True' WHERE `Key`='disable_tutorial';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='Bienvenue sur le serveur DAoC NDLP !' WHERE `Key`='motd';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='Bienvenue sur le serveur DAoC NDLP !' WHERE `Key`='starting_msg';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='1.5' WHERE `Key`='xp_rate';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='1' WHERE `Key`='starting_level';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='1.5' WHERE `Key`='money_drop';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='True' WHERE `Key`='allow_all_realms';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='True' WHERE `Key`='allow_all_realms_df';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='0.30' WHERE `Key`='health_regen_rate';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='0.75' WHERE `Key`='endurance_regen_rate';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='0.75' WHERE `Key`='mana_regen_rate';
UPDATE `dol`.`ServerProperty` SET `Value`='True' WHERE `Key`='allow_train_everywhere';
```

Lancement et contrôle du bon fonctionnement

```
cd /home/dol
mono --debug --gc=sgen --server ./DOLServer.exe
```

Il est 'normal' d'obtenir des erreurs et warnings. A la fin on doit obtenir :

```
[11:04:11,901] Server is now listening to incoming connections!
[11:04:11,906] Start Memory base.Start(): 1537MB
[11:04:11,906] base.Start(): True
[11:04:11,909] Finish Memory base.Start(): 1537MB
[11:04:12,670] GameServer is now open for connections!
> [11:04:21,765] -stats- Mem=1140MB Clients=0 Down=0kb/s (0MB) Up=0kb/s (0MB) In=0pck/s (0K) Out=0pck/s (0K) Pool=199/200(2)
IOCP=200/200(2) GH/OH=39/1078 RegionTime1=14775t/s (1133) CPU=0.0%
```

Pour se connecter au serveur créé, il est nécessaire de lancer le jeu via [Daoc Portal](https://darkageofcamelot.com/sites/daoc/files/downloads/DAoCSetup.exe) après avoir récupéré le client DAoC officiel : <https://darkageofcamelot.com/sites/daoc/files/downloads/DAoCSetup.exe>

La version de la dll *game.dll* requise est : 1.127

Ressources utilisées dans cet article

- <http://www.dolserver.net/>
- <https://github.com/Dawn-of-Light/DOLSharp>
- <https://github.com/Los-Ojos/DOLSharp-1127>
- <http://losojos-001-site1.btempuri.com/index>
- <https://files.ndlp.info/DAoC/>

Un serveur DAoC est disponible à cette adresse : **daoc-gs.ndlp.info:10300**

From:
<https://unix.ndlp.info/> - Where there is a shell, there is a way

Permanent link:
https://unix.ndlp.info/doku.php/blog:installer_un_serveur_daoc_sous_linux?rev=1619880228

Last update: 2021/05/01 14:43