

Table des matières

iRedMail 3
Ajouter / supprimer un alias 3
Obtenir un certificat S/MIME gratuit et validé 3

iRedMail

Ajouter / supprimer un alias

//\ Backend OpenLDAP obligatoire, ça ne fonctionne pas (encore) avec MySQL/MariaDB.

```
ldapmodify -x -D "cn=vmailadmin,dc=toto,dc=fr" -f /tmp/alias.add.ldif -w <ldap_admin_password>
```

- /tmp/alias.add.ldif

```
dn: mail=email@toto.fr,ou=Users,domainName=toto.fr,o=domains,dc=toto,dc=fr
changetype: modify
add: shadowAddress
shadowAddress: alias@toto.fr
```

- /tmp/alias.del.ldif

```
dn: mail=email@toto.fr,ou=Users,domainName=toto.fr,o=domains,dc=toto,dc=fr
changetype: modify
delete: shadowAddress
shadowAddress: alias@toto.fr
```

- Pour la prise en compte

```
systemctl restart slapd.service
systemctl restart mlmmjadmin
```

- Penser à passer à YES le paramètre ci-dessous dans /etc/sogo/sogo.conf :

```
S0GoMailCustomFromEnabled = YES;
```

```
systemctl restart sogo
```

Obtenir un certificat S/MIME gratuit et validé

<https://extrassi.actalis.it/portal/uapub/freemail?lang=en>

From:
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**
Permanent link:
https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_iredmail?rev=1610482024
Last update: 2021/01/12 20:07