

Table des matières

Exemple de fichier de conf ..... 3

gateway spécifique pour une machine donnée ..... 3



**Exemple de fichier de conf**[/etc/dnsmasq.conf](#)

```
domain-needed
bogus-priv
filterwin2k
localise-queries
local=/lan/
domain=some.domain
expand-hosts
no-negcache
resolv-file=/etc/resolv.conf
dhcp-leasefile=/tmp/dhcp.leases
# Plage DHCP
dhcp-range=192.168.1.1,192.168.1.30,72h
# Netmask
dhcp-option=1,255.255.255.0
# Route
dhcp-option=3,192.168.1.100
#dhcp-option=3,192.168.1.254

dhcp-host=fc:8e:7e:df:3b:af,192.168.1.31
dhcp-host=a8:e3:ee:a3:96:d1,192.168.1.34
dhcp-host=b8:27:eb:38:fb:a2,192.168.1.33
dhcp-host=b0:46:fc:a0:e6:94,192.168.1.32
dhcp-host=48:02:2a:41:33:af,192.168.1.35
dhcp-host=ac:16:2d:3b:50:d7,192.168.1.6
```

Pour supprimer complètement les pubs de votre LAN, il suffit de rajouter le contenu de <http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt> au fichier **/etc/hosts** de votre routeur.

**gateway spécifique pour une machine donnée**

```
dhcp-host=a8:e3:ee:a3:96:d1,set:altdnsgw,192.168.1.242
dhcp-option=tag:altdnsgw,option:dns-server,192.168.1.251
dhcp-option=tag:altdnsgw,option:router,192.168.1.251
```

From:  
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:  
<https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:reseau:dns:dnsmasq>

Last update: **2017/03/04 12:35**