

Table des matières

Connectiques de sortie :	3
Les inputs	3
Exemples de setup	4

Connectiques de sortie :

- **MONITOR ou MONITOR OUT** : on est pas censé y brancher des retours, même si ça marche (on l'a vu récemment). Le souci c'est que ça peut vite causer du larsen. C'est plutôt utilisé pour faire ... du "monitoring", en gros le gars derrière la table qui a besoin d'entendre ce qu'il se passe mais qui n'a pas besoin d'un volume aussi important que sur une scène.
- **STEREO OUT** : c'est utilisé pour brancher un enregistreur par ex, on peut brancher des enceintes pour faire un retour mais c'est pas adapté (larsen, volume de sortie, etc)
- **AUX** : c'est ce qui nous intéresse. Ça permet de brancher les retours.

⇒ info sur les subwoofers : ils se branchent entre la table et les enceintes façade, car ils disposent d'une sortie bypass. On en est pas encore à ce point, mais c'est pour info.

**Branchement des retours :**

- Via la ou les prises AUX :

AUX => retour 1 (enceinte active) => retour 2 (enceinte active) => retour 3 (enceinte active), etc

pas besoin d'ampli et on peut chaîner la plupart des enceintes (car elles sont actives)

ou

```
AUX => ampli
      / _ retour 1 (enceinte passive)
     \|
      \| _ retour 2 (enceinte passive)
```

j'ai pas encore tout lu sur les amplis, à savoir si on peut brancher n enceintes et/ou si ça va nécessairement par paire(s). Ça implique d'acheter un ampli en plus, au moins ...

- Si on a plusieurs prises AUX, on peut avoir, chacun, un réglage spécifique de ce qui sort dans notre retour et on aura cette conf :

```
AUX1 => retour 1 (enceinte active)
AUX2 => retour 2 (enceinte active)
... etc ...
```

Orel : basse 30%, chant 40%, gratte 20%, batterie 10%
Aurélia : basse 15%, chant 60%; gratte 20%, batterie 5%
etc

Avec une prise unique, chacun aura le même dosage.

Les inputs

- Certaines tables des entrées indépendantes :



- D'autres disposent d'un controle de volume partagé entre l'entrée XLR et l'entrée stéréo JACK, comme ci-dessous :



Sur ce type d'entrée on peut pluggier un micro en XLR et un autre via la prise JACK. Je en sais pas si on peut pluggier le XLR + les 2 prises JACK. Quoiqu'il en soit le volume est commun. Si des micros batterie sont branchés dessus, on peut par exemple, reculer le micro de la grosse caisse pour atténuer le volume si on veut pas baisser l'autre micro ...

Exemples de setup

note : ampli + enceinte passive = enceinte active

Modèle	Schéma	Type
Yamaha MG12UX	mg12xu_setup.pdf	passif
Soundcraft EFX12	soundcraft_efx12_setup.pdf	passif
Alto live 1604	live1604_setup.pdf	passif
Powerpod 1062R	powerpod1062r_setup.pdf	actif

From:
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:
<https://unix.ndlp.info/doku.php/sono?rev=1532872801>

Last update: 2018/07/29 14:00