

Table des matières

Règles de base pour le LVM 3

 Règles de calcul 3

 Règles à respecter 3

Caractéristiques des VGs (AIX 5.x) 3

LVM : Commandes de base 4

 Créer un rawdevice 4

 Créer un LV 4

 Etendre un LV 4

 Créer un FS 4

 Mettre à jour la map 5

 Déterminer la bonne config des I/O asynchrones 5

 Créer un RAMDISK 5

 Mirrored un LV 5

 Déplacer un FS dans un nouveau VG 6

 Isvg.AIX 6

 Migrer une LP par PV d'un VG 6

Disques : Commandes de base 8

 Ajouter un disque 8

 Activer les statistiques disques 8

 Afficher les détails d'un disque 9

 Retrouver ses disques après la perte d'une baie + reboot serveur 9

 Récupérer la VGDA suite à un changement de PVID d'un disque 9

 Méthode soft 9

 Méthode pour les warriors et pour se la péter 10

 Retirer un disque d'un VG 11

 Coredump sur extendlv 11

 LVs partiellement mirrorés 11

 Passer un disque de Defined en Available 12

MPIO 12

Documentations 12

Règles de base pour le LVM

Règles de calcul

Sous AIX, on ne peut pas spécifier la taille en Mo à la création d'un LV. Il faut spécifier le nombre de « partitions logiques » attribuées au LV lors de sa création.

- Calcul du nombre de partitions logiques pour un LV :

Avant tout, il faut connaître la taille des *partitions physiques* du VG (PP SIZE) dans lequel le LV doit être créé. Pour cela, il faut utiliser la commande `lsvg <VG_NAME>` qui donne les infos suivantes :

```
lsvg cluster-apps

VOLUME GROUP:   cluster-apps      VG IDENTIFIER:   004007faa3d706a3
VG STATE:       active            PP SIZE:         8 megabyte(s)
VG PERMISSION:  read/write        TOTAL PPs:       11277 (90216 megabytes)
MAX LVs:        256              FREE PPs:        4559 (36472 megabytes)
LVs:            26               USED PPs:        6718 (53744 megabytes)
OPEN LVs:       24              QUORUM:          1
TOTAL PVs:      21              VG DESCRIPTORS:  21
STALE PVs:      0              STALE PPs:       0
ACTIVE PVs:     21             AUTO ON:         no
MAX PPs per PV: 1016           MAX PVs:         32
```

La taille des PP est ici de 8 Mo. A l'heure actuelle 8 Mo c'est assez peu. En effet avec ce pramètre on ne peut utiliser que $1018 \times 6 = 8128$ Mo par disques. Or les disques actuels peuvent maintenant faire plusieurs centaines de Go. Du coup il vaut mieux ajuster ces paramètres (voir `-t factor` et `-s` du `mkvg`).

Le calcul est le suivant :

```
Nombre de LP = <taille_en_Mo> / <PP_SIZE>
```

Exemple : si on veut créer un LV de 500 Mo, le calcul est :

```
500 / 8 = 62,5 => 63 LP (on arrondit toujours au-dessus)
```

Attention : pour les Raw Devices Sybase, ajouter une LP.

- Calcul du nombre de blocs d'un FS :

AIX se base sur des blocs de 512 Ko. Le calcul du nombre de blocs pour un FS est :

```
<taille_en_Mo> * 1024 * 2
```

Exemple : Pour un FS de 500 Mo, le nombre de blocs est : $500 \times 1024 \times 2 = 1024000$

Règles à respecter

- Trop souvent ignoré, il faut savoir que le lv de log (jfslog ou jfs2log) doit faire au moins 4LP pour 1000LP de FS dans le vg.
- Ne pas mirroring sur le même disque ni sur le même site si possible.

Caractéristiques des VGs (AIX 5.x)

Type de VG	max PVs	max PPs per PV	max PPs per VG	max LVs per VG	max PP size
Normal VG	32	1016	32 512 ^(1016x32)	256	1 Go
Big VG	128	1016	130 048 ^(1016x128)	512	1 Go
Scalable VG	1024	4096	2 097 152	4096	128 Go

Normal VG		
Nb de PV	Nombre max de PPs/PV	t factor
2	16256	(mkvg) -t 5
4	8128	(mkvg) -t 4
8	4064	(mkvg) -t 3
16	2032	(mkvg) -t 2
32	1016	(mkvg)

Big VG		
Nb de PV	Nombre max de PPs/PV	t factor
2	65024	(mkvg) -B -t 7
4	32512	(mkvg) -B -t 6
8	16256	(mkvg) -B -t 5
16	8128	(mkvg) -B -t 4
32	4064	(mkvg) -B -t 3
64	2032	(mkvg) -B -t 2
128	1016	(mkvg) -B

LVM : Commandes de base

Quelques liens intéressants :

- <http://www.ahinc.com/aix/logicalvol.htm>
- <http://www.linux-france.org/~mdecore/aix/memo-aix/html/>

Créer un rawdevice

```
mklv -c 2 -s s -y lv_CRF3_uritylo -t raw vg_crf3 1 hdiskpower39 hdiskpower50
```

Créer un LV



On ne peut pas utiliser un *upperbound* de 2 si l'un des disques est miroir de l'autre. On procède donc de cette façon :

```
mklv -y lv_orarAIP1 -t jfs -c2 -ss -u1 -bn vg_raid 60 hdiskpower0 hdiskpower10
chlv -u2 lv_orarAIP1
extendlv -ss lv_orarAIP1 60 hdiskpower1 hdiskpower11
```

Concernant ce chapitre, je dirai qu'en fait l'upperbound correspond à un nombre de disque par copie (si tu as 2 copies pv1.pv2.pv3, donc, alors u1 suffira) si tu étend sur d'autres disques (pv4,5,6), alors faudra passer en u2 etc... **Merci Jean-Gab pour cette précision.**



On peut spécifier les droits du LV à la création (ou à postériori avec *chlv*). Il suffit d'utiliser *-U*, *-G* et *-P*. Cela est utile en cas d'import/exportvg de VGs pour des raws par exemple. Ceux-ci sont repositionnées à *root* par défaut et cela peut gêner Sybase ou Oracle.

Ensuite on peut créé le FS :

```
crfs -A no -a bf=true -a nbpi=16384 -v jfs -d lv_orarAIP1 -m /apps/oradata/RAIFRP11
```

Etendre un LV

```
extendlv lv_DRESU_21 5 hdiskpower60
```

Créer un FS

```
crfs -v jfs2 -d lv_sar -m /var/adm/sa -A yes
crfs -v jfs2 -m /apps/oracledata/VBAFRP02/data001 -d /dev/lv_VBAFRP02_dat -A no -p rw -a options=rw,cio
```



En JFS penser à changer les paramètres si on doit créer un FS dont la taille > 64 Go :

NBPI	Minimum AG Size	Fragment Size	Maximum Size (GB)
512	8	512, 1024, 2048, 4096	8
1024	8	512, 1024, 2048, 4096	16
2048	8	512, 1024, 2048, 4096	32
4096	8	512, 1024, 2048, 4096	64

NBPI	Minimum AG Size	Fragment Size	Maximum Size (GB)
8192	8	512, 1024, 2048, 4096	128
16384	8	1024, 2048, 4096	256
32768	16	2048, 4096	512
65536	32	4096	1024
131072	64	4096	1024

Mettre à jour la map

```
varyonvg -u -b vg_crf3 (noeud modifié)
importvg -L vg_crf3 hdiskpower18 (un disque connu du noeud non modifié -> il lit la VGDA)
varyonvg vg_crf3 (noeud modifié)
```

Déterminer la bonne config des I/O asynchrones

Avec smitty aio on visualise la conf. On doit avoir *nb de disques X nb CPUs / 2*.

Créer un RAMDISK

- Créer un ramdisk sous AIX

→ utiliser 'rbw' (évite de cacher sur disque le ramdisk...)

```
#!/bin/ksh -x

# Creation de 3 ramdisks pour DB_PAR_LIV_SQL
mkramdisk 4613734
mkramdisk 4613734
mkramdisk 2306867

# Initialisation en jfs des ramdisks
mkfs -V jfs -o nbpi=131072,ag=64,bf=true /dev/ramdisk0 << !
yes
!

mkfs -V jfs -o nbpi=131072,ag=64,bf=true /dev/ramdisk1 << !
yes
!

mkfs -V jfs -o nbpi=131072,ag=64,bf=true /dev/ramdisk2 << !
yes
!

mkdir -p /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk0
mkdir -p /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk1
mkdir -p /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk2

mount -V jfs -o nointegrity /dev/ramdisk0 /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk0
mount -V jfs -o nointegrity /dev/ramdisk1 /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk1
mount -V jfs -o nointegrity /dev/ramdisk2 /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk2

# proprietaire des ramfs a sybase
chown -R sybase:sybase /dev/ramdisk0 /dev/ramdisk1 /dev/ramdisk2 /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files

touch /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk0/tempdb01.dat
touch /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk1/tempdb02.dat
touch /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files/ramdisk2/tempdb03.dat

# proprietaire des ramfs a sybase
chown -R sybase:sybase /dev/ramdisk0 /dev/ramdisk1 /dev/ramdisk2 /sybase_data/DB_PAR_LIV_SQL/ram_files
```

Mirrorer un LV

```
root@machine:/apps/sys/log/stats/NMON$ mklvcopy -u 32 -s y lv_nmon 2
root@machine:/apps/sys/log/stats/NMON$ varyonvg rootvg
```

Le varyonvg permet de faire passer le lv de open/stale à open/syncd. Si on a un VG concurrent, il faut utiliser *varyonvg -c* (à confirmer).

Déplacer un FS dans un nouveau VG

Soit le LV suivant : `lvlognat2 jfs 91 182 2 open/syncd /apps/goal116/logs/NAT2`

- Copie des lv vers vg_applis :

```
cplv -y lvlognat2c -v vg_applis lvlognat2
```

- Raccorder le fs au nouvel lv :

```
chfs -a dev=/dev/lvlognat2c -a log=/dev/loglv00 /apps/goal116/logs/NAT2
```

- On fait un fsck :

```
fsck -fp /dev/lvlognat2c
```

- Un petit test de montage et de démontage
- Renommage des LVs :

```
chlv -n lvlognat2o lvlognat2  
chlv -n lvlognat2 lvlognat2c
```

Si on doit déplacer les données dans un nouveau VG qui ne comprend pas de FS, il faut auparavant créer un FS temporaire pour obtenir un jfslog.

Ne pas oublier de lancer un *logform* sur le device créé.

lsvg.AIX

Un petit script pour afficher plus clairement les VGs, LVs et disques associés.

- [lsvg.AIX.ksh](#)

Migrer une LP par PV d'un VG

⇒ Pré-requis au passage en BIG VG

- Aide pour y parvenir

```
inq -nodots >/tmp/INQ #commande lente, on pousse son resultat une bonne fois pour toute dans un fichier  
listePV=`lspv |grep vg_mtshist|awk '{print $1}'` #0n recupere les PV concernés par la migration en big VG
```

```
echo HDISKPOWER      BAIE  
for pv in $listePV  
do  
    grep $pv /tmp/INQ|awk '{gsub("/dev/r","", $1);baie=substr($5,2,2);print $1,baie}'  
done|sort -k2  
hdiskpower110 21  
hdiskpower111 21  
hdiskpower112 21  
hdiskpower113 21  
hdiskpower114 21  
hdiskpower19 21  
hdiskpower25 21  
hdiskpower26 21  
hdiskpower33 21  
hdiskpower79 21  
hdiskpower84 21  
hdiskpower88 21  
hdiskpower91 21  
hdiskpower95 21  
hdiskpower98 21  
hdiskpower99 21  
hdiskpower104 84  
hdiskpower105 84  
hdiskpower106 84  
hdiskpower107 84  
hdiskpower108 84  
hdiskpower18 84  
hdiskpower22 84  
hdiskpower23 84  
hdiskpower28 84  
hdiskpower51 84
```

```
hdiskpower56 84
hdiskpower60 84
hdiskpower63 84
hdiskpower67 84
hdiskpower70 84
hdiskpower71 84
```

- Chercher les disques sans PP à migrer

```
lsvg -p vg_mtshist
vg_mtshist:
PV_NAME      PV STATE      TOTAL PPs   FREE PPs   FREE DISTRIBUTION
hdiskpower104 active         871         1   00..01..00..00..00
hdiskpower110 active         871         1   00..01..00..00..00
hdiskpower105 active         871         1   00..01..00..00..00
hdiskpower111 active         871         1   00..01..00..00..00
hdiskpower51  active         871         1   01..00..00..00..00
hdiskpower56  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower84  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower60  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower79  active         871         1   01..00..00..00..00
hdiskpower106 active         871         0   00..00..00..00..00
hdiskpower112 active         871         0   00..00..00..00..00
hdiskpower88  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower95  active        217         0   00..00..00..00..00
hdiskpower67  active        217         0   00..00..00..00..00
hdiskpower114 active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower107 active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower113 active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower108 active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower18  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower19  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower63  active        217         0   00..00..00..00..00
hdiskpower91  active        217         0   00..00..00..00..00
hdiskpower25  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower22  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower23  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower26  active        435         0   00..00..00..00..00
hdiskpower98  active         54         0   00..00..00..00..00
hdiskpower70  active         54         0   00..00..00..00..00
hdiskpower99  active         54         0   00..00..00..00..00
hdiskpower71  active         54         0   00..00..00..00..00
hdiskpower28  active        217        32   00..00..00..00..32
hdiskpower33  active        217        32   00..00..00..00..32
```

- Pour chaque PV sans PP de libre, trouver une PP d'un LV à bouger. On liste les LV d'un PV

```
lspv -l hdiskpower56
hdiskpower56:
LV_NAME      LPs  PPs  DISTRIBUTION      MOUNT POINT
lv_mtshist    3    3   00..00..00..00..03 /apps/mtshist
lv_oramT2P_exp 39   39   00..00..00..00..39 /apps/oracle/exp/MTSEUP02
lv_oramT2P_back 125  125  00..00..00..83..42 /apps/oracle/backup/MTSEUP02
lv_oramT2P_dat2 105  105  87..00..14..04..00 /apps/oracledata/MTSEUP02/data002
lv_oramT2P_dat1 163  163  00..87..73..00..03 /apps/oracledata/MTSEUP02/data001
```

- On se mefie de l'upperbound, et on l'augmente si necessaire

```
lslv lv_mtshist|awk 'UPPER BOUND/ {print $NF}'
3
=> chlv -u 4 lv_mtshist
```

- On recherche une LP à migrer dans le LV concernant notre PV. Ici, on cherche une LP dans lv_mtshist positionnée sur hdiskpower56.

```
lslv -m lv_mtshist|egrep "hdiskpower56|LP"|head -3
LP    PP1  PV1      PP2  PV2      PP3  PV3
0045  0394 hdiskpower56  0394 hdiskpower84
0046  0395 hdiskpower56  0395 hdiskpower84
```

Je sais que le 56 doit aller sur le 28 et le 84 sur le 33
(je suis pas feignasse, tant qu'à faire, autant migrer les 2 disques en même temps)

- Migration d'une LP du LV vers le PV cible

```
migratelp lv_mtshist/45/1 hdiskpower28
migratelp lv_mtshist/45/2 hdiskpower33
```

- Check pour s'en assurer

```
lslv -m lv_mthshst|egrep "hdiskpower56|LP|0045"
LP      PP1  PV1      PP2  PV2      PP3  PV3
0045    0186 hdiskpower28      0186 hdiskpower33
0046    0395 hdiskpower56      0395 hdiskpower84
0047    0396 hdiskpower56      0396 hdiskpower84
```

Disques : Commandes de base

Ajouter un disque

- Etat des PV avant

```
root@machine:/home$ lsvg |grep hdiskpower
hdiskpower0      0054784a70359330      vgdata
hdiskpower1      0054784a4b0474b2      vgdata
hdiskpower2      0054784a9a0b3b42      vgdata
hdiskpower3      0040b8ba901706fa      vgdata
hdiskpower4      0040b8ba901fef37      None
hdiskpower5      0054784a4f672c94      vgdata
hdiskpower6      0054784a4f61aa7d      vgdata
hdiskpower7      0054784a4b2b9dd4      vgdata
hdiskpower8      0054784a4b8e0d72      vgdata
hdiskpower9      0054784a702dbf42      vgdata
hdiskpower10     0040b8ba8fecb4b4      vgdata
hdiskpower11     0054784a1323a625      vgdata
hdiskpower12     005477caae32d00a      vgdata
hdiskpower13     0054784a4f646e17      vgdata
```

- Lancer la commande cfmgr pour découvrir les nouveaux devices
- Etat des PV après

```
hdiskpower0      0054784a70359330      vgdata
hdiskpower1      0054784a4b0474b2      vgdata
hdiskpower2      0054784a9a0b3b42      vgdata
hdiskpower3      0040b8ba901706fa      vgdata
hdiskpower4      0040b8ba901fef37      None
hdiskpower5      0054784a4f672c94      vgdata
hdiskpower6      0054784a4f61aa7d      vgdata
hdiskpower7      0054784a4b2b9dd4      vgdata
hdiskpower8      0054784a4b8e0d72      vgdata
hdiskpower9      0054784a702dbf42      vgdata
hdiskpower10     0040b8ba8fecb4b4      vgdata
hdiskpower11     0054784a1323a625      vgdata
hdiskpower12     005477caae32d00a      vgdata
hdiskpower13     0054784a4f646e17      vgdata
hdiskpower14     none                  None
hdiskpower15     0054784a312689df      None
```

Dans ce cas la le hdiskpower 14 n'a pas de PVID alors que le hdiskpower 15 en possède déjà un. Cela est du au fait qu'il existait déjà un hdiskpower15 qui avait été supprimé auparavant. Pour attribuer un PVID au hdiskpower14 il faut lancer la commande :

```
root@machine:/home$ chdev -l hdiskpower14 -a pv=yes
hdiskpower14 changed
```

On peut vérifier ensuite que tout est OK :

```
root@machine:/home$ lsattr -El hdiskpower14|grep pvid
pvid_takeover yes      Takeover PVIDs from hdisks True
pvid      005477ca1dac60790000000000000000 Physical volume identifier False
```

Ensuite on ajoute le disque avec la commande `extendvg`. Parfois un disque n'appartient à aucun VG d'après `lsvg` mais `extendvg` indique le contraire ... Dans ce cas on peut vérifier avec cette `lqueryvg` :

```
lqueryvg -p hdiskpower26 -At
```

Activer les statistiques disques

```
chdev -l sys0 -a "iostat=true"
```


Afficher les détails d'un disque

```
lscfg -vl hdisk0
```

Retrouver ses disques après la perte d'une baie + reboot serveur

```
cfgmgr

ou

cfgmgr -vl fcs0
cfgmgr -vl fcs1

powermt restore
powermt display
```

Récupérer la VGDA suite à un changement de PVID d'un disque

Méthode soft

Soit le volume group :

```
root@server:/apps/sys/back# lsvg -l vg_toto
vg_toto:
LV NAME                TYPE      LPs   PPs   PVs   LV STATE      MOUNT POINT
fsfsfslv_WA_NFD        jfs2      3     3     1     closed/syncd  /applix/WA/PANF01P/NFDMUL_P
fsfslv00                jfs2      3     3     1     closed/syncd  /applix/WA/PANF01P/NFDMUL_D
lv_arv_PA               jfs2      50    50    1     closed/syncd  /archive/PAZ001P
lv_bkp_PA               jfs2      50    50    1     closed/syncd  /backup/PAZ001P
loglv01                 jfs2log   1     1     1     closed/syncd  N/A
```

On simule l'explosion du bordel :

```
root@server:/apps/sys/back# varyoffvg vg_toto
root@server:/apps/sys/back# exportvg vg_toto
root@server:/apps/sys/back# chdev -l hdiskpower20 -a pv=clear
hdiskpower20 changed
root@server:/apps/sys/back# chdev -l hdiskpower20 -a pv=yes
hdiskpower20 changed
```

On récupère la VGDA qui est toujours avec l'anvien PVID :

```
root@server:/apps/sys/back# lqueryvg -p hdiskpower20 -At
0516-320 lqueryvg: Physical volume hdiskpower20 is not assigned to
a volume group.
Max LVs:      256
PP Size:      28
Free PPs:     328
LV count:     5
PV count:     1
Total VGDAs:  2
Conc Allowed: 0
MAX PPs per PV 1016
MAX PVs:      32
Conc Autovaryo 0
Varied on Conc 0
Logical:      00ca4cde00004c0000000117a74a8870.1 fsfsfslv_WA_NFD 1
               00ca4cde00004c0000000117a74a8870.2 fsfslv00 1
               00ca4cde00004c0000000117a74a8870.3 lv_arv_PA 1
               00ca4cde00004c0000000117a74a8870.4 lv_bkp_PA 1
               00ca4cde00004c0000000117a74a8870.5 loglv01 1
Physical:     00ca4cde5d832ea7 2 0
Total PPs:    435
LTG size:     128
HOT SPARE:    0
AUTO SYNC:    0
VG PERMISSION: 0
SNAPSHOT VG:  0
IS_PRIMARY VG: 0
```

PSNFSTPP: 4352
VARYON MODE: 0

On tente de réimporter le VG :

```
root@server:/apps/sys/back# importvg -y vg_willy hdiskpower20
0516-304 getlvodm: Unable to find device id 00ca4cde5d832ea7 in the Device
Configuration Database.
0516-022 : Illegal parameter or structure value.
0516-780 importvg: Unable to import volume group from hdiskpower20.
```

→ ça ne marche pas, forcément.

Solution miracle :

```
root@server:/apps/sys/back# recreatevg -y vg_willy hdiskpower20
vg_willy
root@server:/apps/sys/back# lsvg -l vg_willy
vg_willy:
LV NAME          TYPE      LPs  PPs  PVs  LV STATE      MOUNT POINT
fsfsfsfslv_WA_N  jfs2      3    3    1    closed/syncd  /fs/applix/WA/PANF01P/NFDMUL_P
fsfsfslv00       jfs2      3    3    1    closed/syncd  /fs/applix/WA/PANF01P/NFDMUL_D
fslv_arv_PA      jfs2     50   50    1    closed/syncd  /fs/archive/PAZ001P
fslv_bkp_PA      jfs2     50   50    1    closed/syncd  /fs/backup/PAZ001P
fsloglv01       jfs2log   1    1    1    closed/syncd  N/A
root@server:/apps/sys/back#
```

Par contre tous les lv sont prefixés avec lv et les fs avec /fs/ il faut faire un `chfs -m nouveau_fs ancien_fs` et `chlv -n nouveau_lv ancien_lv`.

Méthode pour les warriors et pour se la péter

On vérifie que c'est le bon PVID vu dans la VGDA :

```
root@server:/tmp# dd if=/dev/hdiskpower20 skip=4896 bs=16 count=1 | od -x
0000000 00ca 4cde 5d83 2ea7 0000 0000 0000 0000
1+0 records in
1+0 records out
```

On prépare un le fichier qui va bien :

PVID	00	ca	4c	de	5d	83	2e	a7
en octal	000	312	114	336	135	203	056	247

```
echo "\0000\0312\0114\0336\0135\0203\0056\0247\c " > /tmp/oldpvid
```

On a bien le mauvais PVID :

```
root@server:/apps/sys/back# cat /tmp/oldpvid | od -x
0000000 00ca 4cde 5d83 2ea7 0000 0000 0000 0000
0000020
root@server:/apps/sys/back# dd if=/dev/hdiskpower20 bs=16 skip=8 count=1 | od -x
0000000 00ca 4cde 5dd3 8fea 0000 0000 0000 0000
```

On fait la modif :

```
root@server:/apps/sys/back# dd if=/tmp/oldpvid of=/dev/hdiskpower20 bs=16 count=1 seek=8
1+0 records in
1+0 records out
root@server:/apps/sys/back# dd if=/dev/hdiskpower20 bs=16 skip=8 count=1 | od -x
0000000 00ca 4cde 5d83 2ea7 0000 0000 0000 0000
1+0 records in
1+0 records out
0000020
```

Et, ça marche !

```
root@server:/apps/sys/back# lspv | grep diskpower20
hdiskpower20    00ca4cde5dd38fea
root@server:/apps/sys/back# powermt remove dev=20
root@server:/apps/sys/back# powermt config
root@server:/apps/sys/back# lspv | grep diskpower20
hdiskpower20    00ca4cde5d832ea7      None
root@server:/apps/sys/back# importvg -y vg_toto hdiskpower20
```

vg_toto

Retirer un disque d'un VG

```
unmirrorvg rootvg hdisk1
sysdumpdev -l
rmlv lvdumpl
reducevg rootvg hdisk1
rmdev -vL hdisk1 ou rmdev -RdL hdisk1
```

Coredump sur extendlv

Si un jour vous avez un pb de coredump en faisant un extendlv sur un lv en superstrict en version d'AIX antérieur à 5.3, il faut vérifier l'upper bound du LV.

En fait, on doit avoir:

```
upper bound < nb_disques ds VG / nb_copie
```

Ce qui finalement est logique mais bon le pb est corrigé à partir de la 5.3

LVs partiellement mirrorés

```
0516-1147 : Warning - logical volume lv_cft may be partially mirrored.
lv_cft      jfs      10    12    3    open/syncd    /apps/cft
```

- D'abord, vous récupérer l'ID du LV en question

```
root@server3002909:/$ lslv lv_cft
LOGICAL VOLUME:      lv_cft              VOLUME GROUP:   rootvg
LV IDENTIFIER:      00ce117b00004c000000010944969a6b.23 PERMISSION:      read/write
```

- Ensuite,

→ soit vous passer par un lslv -m pour voir la map et les PP mal foutu

```
root@server3002909:/$ lslv -m lv_cft
lv_cft:/apps/cft
LP   PP1  PV1          PP2  PV2          PP3  PV3
0001 0167 hdisk1      0101 hdisk0
0002 0168 hdisk1      0102 hdisk0
0003 0183 hdisk1
0004 0184 hdisk1
0005 0185 hdisk1
0006 0186 hdisk1
0007 0187 hdisk1
0008 0188 hdisk1
0009 0189 hdisk1
0010 0190 hdisk1
```

Et vous créez un fichier avec la map en erreur. Le format est PVID PP2 LP.

```
root@server3002909:/$ lspv
hdisk0      00ce117b4496972c      rootvg      active
```

Dans mon cas, le fichier :

```
00ce117b4496972c 101 1
00ce117b4496972c 102 2
```

→ soit vous faites un lquerylv, vous redirigez dans un fichier et vous ne gardez que les lignes avec les PP en erreur:

```
lquerylv -L 00ce117b00004c000000010944969a6b.23 -r > /tmp/map
```

- Vous comptez le nombre de ligne dans votre fichier

```
cat /tmp/map | wc -l
```

- Enfin vous balancez la commande magique. (le paramètre -s correspond au nb de PP à corriger)

```
lreducelv -l 00ce117b00004c000000010944969a6b.23 -s 2 /tmp/map
```

- Vous faites un mklvcopy puis syncg -l comme d'hab pour remirrerer et resynchroniser tout le bazar

Passer un disque de Defined en Available

```
mkdev -l hdiskX
```

MPIO

- Lister les paths

```
root@client:/root # lspath |grep -w "hdisk[0,1]"
Enabled hdisk0   vscsi4
Enabled hdisk0   vscsi0
Enabled hdisk1   vscsi4
Enabled hdisk1   vscsi0
```



- Attributs des disques

```
root@client:/root # lsattr -El hdisk0
PCM                PCM/friend/vscsi          Path Control Module      False
algorithm          fail_over                 Algorithm                True
hcheck_cmd         test_unit_rdy            Health Check Command     True+
hcheck_interval    60                      Health Check Interval    True+
hcheck_mode        nonactive                Health Check Mode        True+
max_transfer       0x40000                 Maximum TRANSFER Size    True
pvid               00f6a14eab7fa4720000000000000000 Physical volume identifier False
queue_depth       32                      Queue DEPTH              True
reserve_policy     no_reserve              Reserve Policy            True+
```

- Priorités

```
root@client:/tmp # chpath -l hdisk0 -p vscsi0 -a priority=2
path Changed
```

Documentations

Intitulé	Format
Understanding DIO	
AIX Logical Volume Manager from A to Z: Troubleshooting and Commands	

From:
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:
https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:ibm:ibm_aix_lvm

Last update: **2015/11/23 09:59**